

4/ Porte PVC

- ENTRETIEN PORTE PVC

Le nettoyage de réception de chantier ainsi que l'entretien courant des surfaces d'une porte PVC se résument à un nettoyage à l'eau additionnée de savon doux*, suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

 Ne pas employer de produit abrasif.



*Savon doux : savon ayant un pH compris entre 5 et 8 (ex: produit vaisselle, savon de Marseille)

B. L'ENTRETIEN ET LES GARANTIES SELON LE MATÉRIAU EXPOSÉ

→ Fréquence d'entretien de porte d'entrée PVC selon votre environnement



4 fois par an



3 fois par an



2 fois par an

Pour les tâches tenaces, utilisez les **lingettes nettoyantes** disponibles sur commande (contacter le SAV de votre distributeur). Si c'est inefficace ou si une dégradation de la surface est constatée, prenez l'avis d'un professionnel de la peinture.



La couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et des accessoires (barre de tirage...). Les **teintes foncées** absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des **brûlures** en cas de contact prolongé.



Retrouvez les produits d'entretien recommandés par votre marque via le SAV de votre distributeur



Pour le nettoyage, les **nettoyeurs haute pression** et toutes **éponges abrasives** sont **interdits**.

Les produits chimiques suivants sont **à proscrire** : eau de javel, alcool à brûler, dioxanne, acide acétique, chlorhydrique et nitrique (*cf effets de ces produits sur l'aluminium laqué*). Tout autre produit non cité nécessite un essai de compatibilité.